

大ホール 照明設備詳細

平塚市中央公民館
(平成29年1月現在)

No1

名称	仕様
調光卓	<p>丸茂電機 PRETYNA-M</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フェーダー : 80本×3段(240本×1段) ・制御チャンネル : 1024チャンネル ・記憶シーン : 1000シーン ・サブマスタ : 30本×99ページ ・チェイス : 99パターン×99ステップ ・JASCII : SDカードにて読み込み <p>※COMOSデータはオフラインPCにてJASCIIに変換します。 ※DMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します。</p>
第1ボーダーライト(電動) (積載荷重180kg・バトン付 ※バトン長=13m)	<p>130wミニハロゲン×54灯 (14灯が2色・13灯が2色 #W #W #W #72 シートサイズ6インチ)</p> <p>上下・中回路</p> <p>調光回路)C型20Aコンセント 3kw8回路(切り替えしないで使用可能)</p> <p>ボーダーライトの下にバトンあり バトン長=13m ※1袖が近いので1袖の間口内で吊り込み可能</p>
第2ボーダーライト(電動) (積載荷重180kg・バトン付 ※バトン長=10.8m)	<p>130wミニハロゲン×54灯 (14灯が2色・13灯が2色 #W #W #W #72 シートサイズ6インチ)</p> <p>上下・中回路</p> <p>調光回路)コンセント切り替えBOX付き(C型20Aコンセント 3kw8回路)</p> <p>ボーダーライトの下にバトンあり バトン長=10.8m</p>
第1サス(電動・L=12.4m) (積載荷重220kg)	<p>調光回路)C型20Aコンセント 3kw12回路</p> <p>直回路) C型20Aコンセント×1回路(1ヶ口) ※直回路とDMXは上手端</p> <p>DMX OUT×1</p> <p>1kwトツ×12、1kwフレネル×8</p>
第2サス(電動・L=12.4m) (積載荷重220kg)	<p>調光回路)C型20Aコンセント 3kw12回路</p> <p>直回路) C型20Aコンセント×1回路(1ヶ口) ※直回路とDMXは上手端</p> <p>DMX OUT×1</p> <p>1kwトツ×12、1kwフレネル×8</p>
第3サス(手引き・L=13.0m) (基本吊り器具荷重=約175kg)	<p>調光回路)C型20Aコンセント 3kw12回路</p> <p>直回路) C型20Aコンセント×1回路(1ヶ口) ※直回路とDMXは下手端</p> <p>DMX OUT×1</p> <p>1kwフレネル×16、PAR64(1N)×12</p>
アッパー Horizont ライト	<p>300wハロゲン×52灯(13灯/色 #71 #72 #63 #22 シートサイズ272mm×236mm)</p> <p>C型20Aコンセント 3kw8回路</p>
ローア Horizont ライト	<p>300wハロゲン8灯×6本(4色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ243mm×243mm)</p>
フロア・ウォールコンセント	<p>FC上手 : C型30A 9回路</p> <p>FC下手 : C型30A 9回路</p> <p>FC前 : C型30A 2回路(上下共通)</p> <p>FC奥 : C型30A 2回路(上下共通)</p> <p>WC上手 : C型30A 4回路(上手奥のウォールコンセント)</p> <p>WC下手 : C型30A 4回路(下手奥のウォールコンセント)</p> <p>F(フット) : C型30A 4回路(上下共通)</p> <p>上手花道 : C型30A 2回路</p> <p>下手花道 : C型30A 2回路</p>
フロントサイドライト(上下同じ仕様)	<p>調光回路)C型20Aコンセント 3kw4回路(1番~4番)、C型30Aコンセント 3kw1回路(5番)</p> <p>直回路) C型20Aコンセント×1回路(1ヶ口)</p> <p>DMX OUT×1</p>
シーリングライト	<p>調光回路)C型20Aコンセント 3kw16回路</p> <p>直回路) C型20Aコンセント×2回路(各1ヶ口)</p> <p>DMX OUT×2</p> <p>1kwハイベックス×16、1kwトツ×4、750wRIKURI19×2、650wランプピン×2、1kwリモコンピン×2</p>

大ホール 照明設備詳細

平塚市中央公民館
(平成29年1月現在)

No2

名称	仕様
トーマンタルライト(上下同じ仕様)	調光回路)C型20Aコンセント 3kw2回路
	直回路) C型20Aコンセント×1回路(1ヶ口)
	DMX OUT×1
	1kwトツ×2、575wソースフォー36×1
フットライト(電動格納)	60w×56灯 (14灯/色 #W #W #W #78 シートサイズ4インチ)
センターピンスポット	2kwクセノン×2(USHIO XPS-2009SR/e)
持ち込み卓対応	DMX IN×2 ※下手操作盤横
	平行15Aコンセント×1(2ヶ口)

大ホール 照明設備詳細

平塚市中央公民館
(平成29年1月現在)

No3

	器具名		台数	備考
移動器具	トツ(MSC)	1kw	24	スタンド付×14
		500w	12	
	フレネル(MSM)	1kw	14	
		500w	8	
	FPQ	500w	8	アイボリー、シートサイズ150mm×150mm
	SOURCE FOUR	575w 26°	2	
		" 36°	6	トーメンタル分は含まず
		" 50°	2	
	RIKURI	575w 36°	4	
		" 50°	2	
	ITO	650w	10	アイリス付×2 左記以外にアイリス×2有り
	PAR64	1kwナロー	20	3サス基本吊分の12台を含む
		500wミディアム	12	
	PAR36	500wナロー	19	
	プロジェクタースポット	1kwEPD3	4	丸茂電機
		1kwEQS	2	RDS
	ディスクマシン	VSD3	4	丸茂電機
	ダブルマシン	NCD3	2	"
	スライドキャリア	MCCD-2	4	"
		ESC-1	2	RDS
	先玉	SDA 10' 12'	各2	丸茂電機
		SDA 8' 6' 4'	各4	
		OL 8' 6' 4'	各2	RDS
	箱波	1kw	4	2台はダボ付
	ドラムマシン	1kw	1	
	ストロボ	KM-14R	2	置き専用
	ミラーボール ※コントローラーは調光室据置	丸型	1	直径450mm
		楕円	1	240mm×400mm
	花道用フットライト(上下合計)	60w	6	6尺12灯 2色(アイボリー)
		60w	2	3尺 6灯 2色(アイボリー)
LHQ	ミニハロ85w	8	4尺 8灯 2色(アイボリー)	
アクセサリ類	スタンド	3又2段	20	トツ付の14本含む、キャスター付は12本
	バンドア	8インチ	30	
	ベース(三又)		20	
	ロングハンガー		10	
	ハンガー		40	
	スモークマシン	ROSCO1600	1	ファンあり、ジュースは持ち込み
	介錯棒		2	L=3,441~7,000mm
	ゴボホルダー	SourceFour A	8	
		" B	17	
		RIKURI A	10	

	種類	本数
ケーブル類	C20-C20 1m	15
	" 3m	20
	" 5m	16
	" 10m	10
	C30-C30 3m	6
	" 5m	6
	" 10m	4
	C30-C20 1m	20
	" 3m	12
	" 5m	10
	" 10m	6
	C20-C20 2又	30
	C30-C20 2又	20
	C30-平行4ヶ口	3
	C30-平行3ヶ口	3
	C20-平行4ヶ口	2
	C20-平行3ヶ口	4